

Enrouleur

BJ-1 MAXI

Réf. : **BJMA4201**

Réalisé entièrement en aluminium anodisé, y compris l'axe.
Dimension : 245x118x150 cm. (diamètre du cylindre 115cm.).
Prévu pour 6 lignes de diamètre 150 mm. (de 25 M.) ou 12 lignes de 100 mm (de 25 M.).
Ou 24 lignes d'entraînement de 25 M.
Flasques latérales fermées empêchant d'endommager les lignes de nage.
Livré non monté.



BJ-2 MAXI

Réf. : **BJA423, BJA424**

Réalisé entièrement en aluminium anodisé, y compris l'axe.
Diamètre de l'axe approximativement 98 cm. Dimension : 130 cm. x 80 cm x 117 cm.
Supporte 2 lignes de nages de 25 M.
Livré non monté (utilisé avec chariot **BJA424** non fournis)



BJ-3 MAXI

Réf. : **BJMA432**

Réalisé entièrement en aluminium anodisé, y compris l'axe diamètre. 115 cm.
Style "brouette" avec 2 roulettes.
Dimensions : 140x140x135 cm.
Supporte 2 lignes de compétition diamètre. 150 mm. ou 4 lignes de compétition diamètre 100 mm. ou 8 lignes d'entraînement.
Flasque latérales fermées empêchant d'endommager les lignes de nage.
Livré non monté.



BJ-1 MINI

Réf. : **BJ-MI420**

Réalisé entièrement en aluminium, y compris l'axe.
Flasques latérales fermées empêchant d'endommager les lignes de nage.
4 roulettes, dont 2 à freins.
Dimensions : 178x118x137 cm.
Supporte 3 ligne de compétition de 6" de 25 M. ou 6 lignes de compétition (4") de 25 M. ou 12 lignes d'entraînement de 25 M.
Livré non monté.



BJ-2 MINI

Réf. : **BJMI4321**

Réalisé entièrement en aluminium, y compris l'axe diamètre. 115 cm.
2 roulettes pour un déplacement aisé.
Dimensions : 78x140x135 cm
Supporte 1 ligne de compétition de 150 mm de diamètre et de 25 mètres ou 2 de lignes de compétition de diam. 100 mm. et 25 mètres ou 4 lignes d'entraînement de 25 mètres.
Livré non monté.



BJ-P

Réf. : **P2337**

Enrouleur en acier Inox AISI 304 diamètre 110 cm, largeur 172 cm.

1 ligne de 50 m de compétition (diamètre 150 mm.) ou 2 compétition de 25 m (diamètre 100 mm).

Ou 2 lignes de 50 m. flotteur d'entrainement ou 4 lignes de 25 m. flotteur d'entrainement.



Lever/X

Réf. : **P2338**

Chariot Lever/X en acier inox AISI 304.

Avec la solution LEVER/X, vous n'avez besoin de qu'un seul chariot levier Modèle.

LEVER/X pour tous les Enrouleurs: grâce au levier, le chariot peut facilement soulever un Enrouleur à la fois et gérer les lignes sans difficulté.

Equipé à l'avant de deux roues fixes et à l'arrière de 2 roues giratoires avec frein. les freins sont utilisés au bord du bassin pour le déroulement et l'enroulement des lignes.

